

	FORMATO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	
	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO	
	FTAC-32/01	Fecha: 15/02/2017 Página: 1 de 1

A continuación detallamos las especificaciones y valores para el producto que fabricamos, **HIDRÓXIDO DE AMONIO**.

	Densidad (g/cm³)	Grados Baume (°Be)	Concentración (%NH₃)	Hierro (PPM)
Hidróxido de Amonio	0.890 - 0.896	26.25 - 27.30	28 - 30	0.3 Máx

Nuestra empresa maneja comercialmente concentraciones entre 28% - 30% que son los valores más utilizados por la industria. Sin embargo, contamos con la capacidad para producir en concentraciones especiales, garantizando la calidad y especificaciones requeridas.

Para la elaboración del hidróxido de amonio, no utilizamos ningún tipo de aditamentos o activos químicos.

La única materia prima que se usa es nuestro proceso son:

- Amoniac Anhidro
- Agua (Tratada y Desmineralizada)

Nuestro sistema de calidad nos exige que el agua que utilizamos para la producción del hidróxido de amonio esté tratada y desmineralizada, solo así podemos estar seguros que el producto que usted recibe cuenta con la más alta calidad y puede ser utilizado para procesos industriales o en procesos de grado alimenticio.

Copia Controlada N°	Elaboro: Ing. Selene Hernández Mendoza Encargado de Calidad	Revisó: Ing. Selene Hernández Mendoza Líder del sistema de gestión de calidad	Autorizó: Ing. Juan Pablo López Alvarez Director de Operaciones
---------------------	--	--	--